





Back-UPS CS 650VA 230V Part Number: BK650EI



Tekniska specifikationer

Utgång

Uteffektkapacitet	650 VA	
Uteffektkapacitet	400 Watts	
Max konfigurerbar effekt	650 VA	
Max konfigurerbar effekt	400 Watts	
Nominell utspänning	230 VA	
Anslutningar på utgångssidan	(1) IEC 320 C13 (Surge Protection) (3) IEC 320 C13 (Battery Backup) (2) IEC Jumpers (Battery Backup)	 

Ingång

Nominell inspänning	230 V
Ingångsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Typ av anslutning på ingångssidan	IEC-320 C14
Inspänningsområde för nätdrift	196 - 280 V
Justerbart inspänningsområde för nätdrift	160 - 300 V

Batteries & Runtime

Batterityp	Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof
Kassett med utbytesbatterier	RBC17

Tillval:

- [Services](#)

Användarhandbok och installationsanvisn

-  [Back-UPS CS 230 V \(Manual\)](#)
-  [Back-UPS CS 230 V \(Manual\)](#)
-  [Safety Guide - Smart-UPS & Back-UPS \(She](#)

General Features:

- Akustiska larm
- Automatic restart of loads after UPS shutdown
- Automatic self-test
- Battery replacement without tools
- Battery-protected and surge-only outlets
- Överspänningsskydd för dataledning
- Hot-swappable batteries
- LED status indicators
- Lifetime data recovery warranty
- Power conditioning
- Resettable circuit breakers
- Safety-agency approved
- Serial Connectivity
- Transformer-block spaced outlets
- Kan USB-anslutas
- Batterier kan bytas av användaren [more details...](#)

Topology: Standby

Antal utbytesbatterier	1
Normal reservtid vid halv last	11.4 minutes (200 Watts)
Normal reservtid vid full last	2.4 minutes (400 Watts)
Reservtidstabell	Back-UPS CS

Kommunikation och hantering

Interface-port	DB-9 RS-232, USB
Kontrollpanel	LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Overload indicators
Akustiskt larm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Mått och vikt

Maximal höjd	7 inches (17 cm)
Maximal bredd	4 inches (9 cm)
Maximalt djup	11 inches (28 cm)
Nettovikt	13 lbs. (6 kg)
Leveransvikt	16 lbs. (7 kg)
Leveranshöjd	19 inches (49 cm)
Leveransvikt	7 inches (18 cm)
Leveransdjup	16 inches (42 cm)
Förpackning - antal enheter	1
Förpackning - vikt	16 lbs.
Färg	Beige
SCC-koder	1073130421978 8

Miljökrav

Driftsmiljö	0 - 40 °C
Relativ fuktighet, drift	5 - 95 %
Meter över havet - drift	0-30000 feet
Temperatur, lagring	-15 - 45 °C
Relativ fuktighet, lagring	5 - 95 %
Lagring - meter över havet	0-15000 feet

Uppfyllda normer

Godkännanden	A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO, PCBC
Standardgaranti	
Strömskyddsgaranti	Lifetime : 100000 Euro, Lifetime : 50000 GBP