

## Montagematerial

### Maströr

I villa-anläggningar är 38 mm (1") maströr det vanligaste alternativet. Dessa rör finns i längder på 1,5 och 3 m. Samtliga är skarvbara. För större fastighetsnät och villa-anläggningar med högre krav, rekommenderas 50 mm (1,5") maströr. Längd finns från 0,5 upp till 3 m. Vissa av dessa är skarvbara. I sortimentet ingår även varmgalvaniserade 60 och 76 mm rör.



Teknisk specifikation									
Art.nr	511 33 21	511 35 21	511 63 31	511 63 32	511 64 31	511 65 31	511 95 46	511 95 45	511 95 43
Benämning	MR-1538	MR-3038	MR-550	MR-1050	MR-2050	MR-3050	MR-1060	MR-3060	MR-3076
E-nr	6061100	6061102	6061103	6061101	6061104	6061106	6075113	6075112	6061107
Längd	1,5 m	3 m	0,5 m	1 m	2 m	3 m	1 m	3 m	3 m
Diameter	38 mm	38 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	60 mm	60 mm	76 mm
Skarvbar	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Godstjocklek	1,5 mm	1,5 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	3 mm	3 mm	4 mm
Ytbehandling	Förzinkad	Förzinkad	Förzinkad	Förzinkad	Förzinkad	Förzinkad	Varmgalv	Varmgalv	Varmgalv
Förpackning*	10 st	5 st	5 st	5 st	5 st	5 st	5 st	5 st	5 st

\* Förpackning är den kvantitet när rabatterat så kallat mängdpris tillämpas.

### Topphuv för maströr

För att förhindra regn eller annan fukt från att komma in i maströret används en topphuv. Under vissa omständigheter kan topphuv-  
elminera störande ljud eller vibrationer i maströret. Alla Macabs topphuvor är tillverkade i mjuk PVC-plast som visat sig vara det  
hållbaraste alternativet i vårt nordiska klimat.



Teknisk specifikation					
Art.nr	E-nr	Benämning	Diameter (mm)	För maströr (mm)	Färg
535 01 05	6072016	Topphuv TH-35	35	Ø 38 (krympt del)	Svart
535 01 01	6061125	Topphuv TH-38	38	Ø 38	Svart
535 01 02	6061126	Topphuv TH-45	45	Ø 50 (krympt del)	Svart
535 01 03	6061127	Topphuv TH-50	50	Ø 50	Svart
535 01 04	6061167	Topphuv TH-76	76	Ø 76	Svart