

[Visa innehållet i kundvagnen](#)[Orderstatus](#)[Sök](#)
[Hem](#)[Produkter](#)[Teknisk support](#)[Service](#)[Produktselektorer](#)[Köp APC:s produkter](#)

APC Back-UPS ES 400VA 230V German/Dutch



APC Back-UPS ES, 400VA/240W, Ingång 230V/Utgång 230V

Innefattar: Användarhandbok, Väggh monteringsmall

 [Reservtidstabell](#)

[More Images](#)

- [Tekniska specifikationer](#)
- [Produktöversikt](#)
- [Dokumentation](#)
- [Jämför modeller](#)

Utgång

Uteffektkapacitet

240 watt / 400 VA

Max konfigurerbar effekt

240 watt / 400 VA

Nominell utspänning

230V

Anslutningar på utgångssidan

(4) Schuko CEE 7 (Batteribackup)

(4) Schuko CEE 7 (Transientskydd)

Ingång

Nominell inspänning

230V

Ingångsfrekvens

50/60 Hz

Typ av anslutning på ingångssidan

Schuko CEE 7/7P

Kabellängd

1.83 meter

Maximal strömstyrka in

10A

Batterier & drifttid

Batterityp

Underhållsfritt, slutet blybatteri med absorberad elektrolyt: läckagesäkert

Normal återuppladdningstid

16 tim

Antal utbytesbatterier

1

Normal reservtid

vid halv last

18.1 minuter (120 watt)

Normal reservtid

vid full last

5.2 minuter (240 watt)

Reservtidstabell

[Back-UPS ES](#)

Kommunikation och hantering

Kontrollpanel

Statusdisplay med lysdioder visar "Nät drift", "Batteridrift":

Akustiskt larm

Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : ihållande akustiskt larm vid överbelastning

Överspänningsskydd och filtrering

Transientenergi

310 Joules

Filtrering

Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 5% IEEE genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar UL 1449

Skydd av dataledningar

RJ-45 - modem-/fax-/DSL-/10-100 Base-T-skydd

Mått och vikt

Maximal höjd

86.00 mm

Maximal bredd

230.00 mm

Maximalt djup

285.00 mm

Nettovikt

5.40 KG

Leveransvikt

5.60 KG

Leveranshöjd

132.00 mm

Leveransvikt

300.00 mm

Leveransdjup

366.00 mm

Förpackning - antal enheter

2.00

Förpackning - mått

15 x 11 x 13 tum

Förpackning - vikt

26.84 lbs.

Färg

Kol

SCC-koder

1073130423336 4

Antal enheter per pall

72.00

Miljökrav

Driftsmiljö

0 - 40 °C

Relativ fuktighet, drift

0 - 95%

Meter över havet - drift

0-15000 meter

Temperatur, lagring

0 - 40 °C

Relativ fuktighet, lagring

0 - 95%

Lagring - meter över havet

0-15000 meter

Buller 1 meter från enheten

45 dBA

Uppfyllda normer

Godkännanden

CE,GOST,NEMKO

Standardgaranti

3 års garanti på reparation eller byte

Strömskyddsgaranti

Hela produktens livslängd : 100000 euro

*Exklusive moms

**Tiden det tar att - med en last som är hälften av full last - ladda batteriet till 90 % av full kapacitet efter en urladdning och nedtagning.

Copyright © American Power Conversion Corp., all rights reserved

[Om APC](#)[Investerare](#)[Arbetsökande](#)[Press](#)[Feedback](#)[Kontakta oss](#)[Integritetspolicy](#)