

## Sactif Våtrom

### Produkttype og bruksområde

Svakt alkalisk flytende rengjøringsmiddel til daglig rengjøring av sanitærrom som garderober, toaletter, baderom, dusjer etc.

### Bruksanvisning/metode

Se neste side

### Egenskaper:

Skumevne: Skummer kraftig.

pH: ca. 9,5 (ufortynnet), ca. 10,5 (bruksløsning)

Spes. vekt. ca 1,08 kg/l

Korrosjon: Aluminium korroderes kraftig (ca 200 mg/dm<sup>2</sup>) med matt/mørke grå striper, messing korroderes kraftig (ca 40 mg/dm<sup>2</sup>) med lysere messingfarge, kobber korroderer middels (30>15 mg/dm<sup>2</sup>) med lysere kobberfarge, stål 18/8 og 23/24 korroderes ikke - ingen misfarging. (Bestemt med 40 g/l ved 30°C og 12 timers kontaktid.)

### Holdbarhet og lagringsbetingelser

Tilnærmet ubegrenset holdbarhet ved forskriftsmessig og frostfri lagring.

### Pakning

Varenr. 5801: Ks à 12x1 kg (tilsvarer ca. 0,93 liter)

Varenr. 5802: Ks à 3x5 kg (tilsvarer ca. 4,6 liter).

### Miljøforhold

Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av denne emballasjen.





### Sikkerhetsforhold

Les sikkerhetsdatabladet.

### Oppdatert

28.01.2015



Sactif

**Produktet er kun til profesjonelt bruk.**

Se produktets sikkerhetsdatablad.

Hvis ytterligere informasjon om renhold

eller vedlikehold av gulv ønskes,

kontakt Lilleborg Profesjonell,

telefon 815 36 000

[www.sactif.no](http://www.sactif.no)

## Sactif Våtrom




Minimumsdosering: 2 ml per liter vann (0,2 %). Øk doseringen ved mye smuss eller sjelden rengjøring. Bland i bøtte, sprayflaske eller lavtrykksskanne.




Sprut på flaten, eller påfør med svamp eller klut. La eventuelt virke.

Tørk av med fuktig klut, eller mopp ved gulvrengjøring. Bruk gjerne mikrofiber.




**Alternativt:** Bruk av skumsprøyte: Koble påføringsutstyret til kaldt vann og påfør et tynt lag på horisontale og vertikale flater. Ved rengjøring av vertikale flater; påfør nedenfra og opp.



La eventuelt virke i et par minutter.



Skrubb med børste.



Skyll med rent vann. Tørk av flaten med en nal, klut eller pusseskinn.



**Produktet er kun til profesjonelt bruk.**

Se produktets sikkerhetsdatablad.

Hvis ytterligere informasjon om renhold

eller vedlikehold av golv ønskes,

kontakt Lilleborg Profesjonell,

telefon 815 36 000

[www.sactif.no](http://www.sactif.no)