



TASKI® swingo 755 B

Kompakt combimat med høy ytelse.

TASKI swingo 755 B gir deg:

- Enkel manøvrering og høy ytelse
- Fremragende rengjøringsresultat
- Robust kvalitet og lang levetid
- Selvforklarende og enkelt vedlikehold



Enkel manøvrering og høy ytelse

Swingo 755 B har en meget enkel å betjening og er svært enkel å manøvrere se. Det dobbelt-akslede hjulsystemet gjør maskinen stabil og den kan svinge rundt sin egen akse. Den lett å kjøre også i trange og møblerte områder. Med store tanker på 40L og det patenterte CSD vanddoseringssystemet reduseres antall stopp for tømning og fylling av tanker. Det øker ytelsen vesentlig.

Fremragende rengjøringsresultat

Det patenterte børsteopphenget gjør at børsten følger gulvets ujevnheter optimalt og sørger for jevnt børstetrykk på hele arbeidsbredden. Det jevnt rengjøringsresultat på alle flater. Den nye patenterte V-formede nalen sikrer fremragende oppsuging av skittevann og et tørt og rent gulv. Med de 3 støttehjulene på nalen er justering av nalen ikke lenger nødvendig. Den justerer seg selv.

Robust kvalitet og lang levetid

Bruk av høyteknologiske materialer og komponenter av høy kvalitet forlenger maskinens levetid og reduserer kostnader til service og reparasjoner.

Selvforklarende og enkelt vedlikehold

Alle punkter som skal rengjøres etter bruk er farget gule og er lett synlige. Bruk av verktøy er ikke nødvendig. Instrumentpanelet har selvforklarende og lett forståelige symboler og viser all relevant informasjon. Dette sikrer problemfri drift og reduserer behovet for opplæring av operatøren.

Tekniske data

Teoretisk ytelse(Eco/Power)	1290/1935 m ² /t
Arbeidsbredde	43 cm
Nalbredde	69 cm
Rentvannstank (nominell)	40 L
Skittenvannstank (nominell)	40 L
Nominell effekt	900 W
Spenning	24 V
Batterikapasitet	50- 70 Ah/C5
Driftstid batteri (nominell)	2 h
Vekt, klar til bruk (Eco/Power)	155/160 kg
Størrelse (L x W x H)	1160x475x1195 mm
Venderadius	1.12 m
Børstesystem	1 x 43 cm
Børstetrykk (Eco/Power)	40/43 kg
Arbeidshastighet (Eco/Power)	3.0/4.5 km/t
Kabellengde for innebygd lader	3.0 m
Lydnivå	58 dB(A)
Beskyttelsesklasse (BMS / uten BMS)	class I / III
Godkjenninger	CE/CB Test cert./ ÖVE

Lilleborg
Profesjonell

TASKI swingo 755 B leveres i følgende versjoner

Modell	Economy BMS	Power BMS
Integrert batterilader (BMS)	X	X
Fremdrift på hjul (WD+CSD)		X

Tilbehør og utstyr

Tilbehør	Artikkel nummer
Instalock føringssskive 43 cm	7510829
Skurebørste standard 43 cm	8504750
Skurebørste myk 43 cm	8504800
Skurebørste stiv 43 cm	8504780
Utvalg av polyester og contact pads	Se prisliste
Utstyr	Artikkel nummer
Polyuretan drivhjul, brune	1760510 (kun for Powermodell)
Sett av 2 polyuretan drivhjul, grønne (supergrip)	1760840 (kun for Powermodell)
Polyuretan castor hjul 100mm	1760571 (tilleggsutstyr)

Beskrivelse av egenskaper

BMS (Integrert batterilader): Helautomatisk batterilader som er integrert i maskinen. Den sikrer mot dyputlading, overvåker ladeprosessen og lang levetid på batteriene.

WD (Fremdrift på hjul): Justerbar arbeidshastighet (opp til 4.5 km/t) fremover og bakover (opp til 2.5 km/t) sikrer god ergonomi og bekvemlighet samtidig som det øker ytelsen sammenlignet med modeller uten fremdrift på hjul.

CSD (Automatisk vannutlegging): CSD-systemet er koplet til maskines hastighet fremover og legger alltid ut samme valgte vannmengde pr arealenhet uansett hvor raskt eller sakte maskinen kjøres.



Lilleborg Profesjonell
Postboks 4236 Nydalen
0401 Oslo
+47 815 36 000
+47 2289 5080
profesjonell@lilleborg.no
www.lilleborgprofesjonell.no

Lilleborg
Profesjonell